

ÜRÜN BÜLTENİ

MAKS 187

HİDROKLORİK ASİT İNHİBİTÖRÜ

ÜRÜN TANIMI

MAKS 187, sülfürik, fosforik, sülfonik, asetik, oksalik, formik veya monik asitler için sıvı, klorür içermeyen bir inhibitördür, yukarıdaki asitlerin bir karışımı için bir bisülfat çözeltisidir ve şartlı olarak hidroklorik asit için bir inhibitördür.

KULLANIM ALANLARI

MAKS 187, çelik, pirinç ve bakır yukarıda belirtilen asitleme maddelerinin etkilerinden korur.

DOZAJ

Her 1000 litre dekapaj solüsyonu için, pompa ile karıştırma veya sirkülasyon yaparak, ekleyin:

Çalışma konsantrasyonu 1,1 - 5,7 kg = 1,0 - 5,0

Çalışma sıcaklığı: litre 40÷60°C

BİMAKS temsilciniz, belirli sistem parametrelerinize göre maksimum program performansını sağlamak için gereken optimum dozajı önerecektir.

MALZEMELER: Depolama ve uygulama ekipmanları (pompalar, hatlar) paslanmaz çelikten (304), CPVC borudan, PE, PP, Plasi 4300 veya Plasi 7122'den yapılmalıdır. Saf ürünle temas halinde pirinç, neopren, Viton, Buna-N, PU, EPDM veya Hypalon kullanmayın

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşıırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri'nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

MAKS 187 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında saklandığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.

MAKS 187 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYARILAR

Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehirlenme Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 numaralı telefonunu arayınız.

Ürün hakkında daha detaylı bilgi ve yardım için 0 850 522 71 04 numaralı telefonu arayarak **BİMAKS** su danışmanınız ile görüşünüz. **BİMAKS** ile ilgili daha detaylı bilgi için internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz: www.bimaskimya.com.tr