

ÜRÜN BÜLTENİ

MAKS 2240

ÖN PASİVASYON ÜRÜNÜ

ÜRÜN TANIMI

MAKS 2240 yeni devreye alınacak sistemlerde veya hassas metaller içeren sistemlerde yağ, toz, kireç, çamur ve demir oksitlerin temizliğini ve sistemin ön pasivasyon işlemi için kullanılan sıvı üründür.

TEMEL KULLANIM

MAKS 2240 hem yeni hem eski endüstriyel soğutma suyu sistemlerinde, su tarafındaki, metal yüzeyleri pasifleştiren sıvı ön hazırlık ürünüdür. Korozyon ve maksimum ısı transferi arasında düzgün katmanlanmaya izin vererek yağ, silt ve diğer zararlı maddelerin çıkarılmasında yardımcı olur.

ÖZELLİKLERİ

- Pasive edici film tabakası oluşturarak korozyonu önler
- Sistemin ömrünü uzatır
- Sistemden yağ ve diğer kirleticileri gidererek ısı transferini ve üretim verimini artırır
- Yeni çalışmaya başlayacak sistemlerde 24 saat içerisinde pasivasyonu komple sağlar
- Baypaslı eşanjörlerin temizliği tamamlandıktan sonra pasivasyonunu 2 saat içinde tamamlar
- Uygulaması ve taşınması kolaydır

DOZAJ

MAKS 2240 dozaj miktarı sistemin çalışma şartlarına ve su kimyasına bağlı değişir.

BİMAKS temsilciniz belirli sistem parametrelerine göre maksimum program performansı sağlamak için uygun dozaj miktarını önerecektir.

BESLEME

MAKS 2240 saf halde, aynı oranda ve homojen dağılabileceği bir noktadan beslenmelidir. Ürün tercihen kule havuzundan beslenmelidir. **MAKS 2240** daimi ve düzenli olarak beslenmelidir. Beslemedeki kesinti birikinti oluşumuna sebep olup borulara zarar verir.

MALZEMELER: Depolama ve uygulama ekipmanlarında (pompalar, hatlar) paslanmaz çelik 304, CPVC boru, PE, PP, Plasiit 4300 veya Plasiit 7122 kullanılmalıdır. Pirinç, neopren, viton, Buna-N, PU, EPDM veya hipalon saf ürün ile temasta olmamalıdır.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

Tüm kimyasallarda olduğu gibi taşırken gözlük ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanılması tavsiye edilir. Çevre ve Güvenlik Bilgileri'nin tek resmi kaynağı olarak Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

MAKS 2240 orijinal ambalajında, ağzı kapalı halde ve normal depolama koşullarında saklandığında raf ömrü en az 24 aydır. Yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunmalıdır.

MAKS 2240 depozitosuz farklı ambalajlarda mevcuttur.

UYARILAR

Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 numaralı telefonunu arayınız.

Ürün hakkında daha detaylı bilgi ve yardım için 0 850 522 71 04 numaralı telefonu arayarak **BİMAKS** su danışmanınız ile görüşünüz. **BİMAKS** ile ilgili daha detaylı bilgi için internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz: www.bimaskimya.com.tr